







## Schnellläufer SL



SL16 – SL11

		SL16	SL15	SL14	SL13	SL12	SL11
							
<b>Antrieb</b>		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
<b>Gewicht</b>	kg	22	28	29	29	30	30
<b>Drehmoment max.</b>	daNm	22	26	40	56	68	80
<b>Drehzahl max.</b>	1/min	1'075	860	610	440	360	310
<b>Luftbedarf</b>	m <sup>3</sup> /min						
<b>Ölbedarf</b>	l/min	86 @ 200	86 @ 200	86 @ 200	86 @ 200	86 @ 200	86 @ 200
<b>Ölbedarf pro Umdrehung</b>	cm <sup>3</sup>	80	100	140	195	240	280
<b>Übersetzungsverhältnis</b>		1	1	1	1	1	1
<b>Welle</b>		Rd50 AG / API 2 3/8 IG					
<b>Spülkopf</b>		G 1 1/4 (Rd46)					
<b>Geeignet auf Lafetten</b>		92 / 91 / 90	92 / 91 / 90	92 / 91 / 90	92 / 91 / 90	92 / 91 / 90	92 / 91 / 90

### Drehköpfe SL

Hochrotationsversion, einschließlich Spülkopf. Erhältlich in verschiedenen Größen (U/min)

Geeignet für Kernbohrungen

