Top Hammers and double head

Eurodrill

EURO DRILL



RH 1X



RH 2X



RH 3X



RH 4X



DH4

		RH 1X	RH 2X		RH 3X		RH 4X			DH4	
			HD	RD	20	15	20	15		RH2	RH4
Drive		hydraulic	hydraulic		hydraulic		hydraulic			hydraulic	hydraulic
Weight	kg	80	95		165		200			65	115
Torque max.	daNm	106	212		250		500			212	500
Speed max.	rpm	292	364		270		360			150	128
Frequency	rpm	3'000	3'000	4'000	2'500	4'500	2'500	4'500			
Impact energy / power	Nm (KW)	180	180		320		320				
Oil requirement	l/min P	75@200bar	75@200bar		115@200bar		140@200bar			50@200bar	100@200bar
Conversion to rotary actuator X-series possible					Yes		Yes			Yes	Yes
Shaft	Typ R	32 / 38	32 / 38 / 51		32 / 38 / 51		32 / 38 / 51 / 76				
Situated for drill feed	Typ	91 / 92	91 / 92		92		92			92	92
Recommended generators	Typ	KSD 93 F	KSD 93 F		KSD 93 F		(KSD 93 F)				

Rotary percussion drilling ***KSB®***

Rotating unpiped

Rotating piped

EURODRILL is a hydraulically operated high-performance drive for high demands.



