Injektionspumpen

SIG Jet 92





SIG-JET 92/E

SIG-JET 92/H







Antrieb		Luftantrieb	Elektroantrieb	Hydraulikantrieb
		Zementmilch	Zementmilch	Zementmilch
Förderleistung max.	I/min	20 /13	20 /13	20 /13
Pumpendruck max.	bar	20 / 30	20 / 30	20 / 30
Körnung max.	mm	2.5	2.5	2.5
Antrieb	Luft	3.8 m3/min @ 7bar		
Antrieb	Elektro		2.2 kW / 400 V	
Antrieb	Hydraulik			200 bar
Mischernutzinhalt	1	85	85	85
Pufferbehälter Nutzinhalt	1	80	80	80
Länge	mm	1'700	1'700	1'700
Breite	mm	700	700	700
Höhe	mm	1'580	1'580	1'580
Gewicht	kg	nd	nd	nd

Für Zementmilch, Bentonitaufbereitung usw.

Leistungen

- Turbomischer
- Nachmischer im Vorratsbehälter

Injektionsdruck: (Schneckenpumpe)

- max. 20 bar 1.2 m3/h
- max. 30 bar 0.8 m3/h
- Mischwerk: 0.75 kW
- Nachmischer 0.50 kW
- Injektionspumpe 1.50 kW





