# Universalanbauplatte an Bagger

## Für Lafettentypen 91 H und 92 H







| | | UAP 90 | UAP 91 | UAP 92 |
|---|---|---|---|---|
| **Gewicht** | kg | 190 | 280 | 370 |
| **Schwenkmoment** | Nm | 2'700 | 4'500 | 6'800 |
| **Haltmoment** | Nm | 5'400 | 9'000 | 13'600 |
| **Mit Tiltrollover** | | | | |
| **Schwenkelement** | | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
| **Rollover** | | 360° | 360° | 360° |
| **Auszugszylinder** | mm | 200 – 1'000 | 200 – 1'000 | 200 – 1'000 |

Für den Einsatz ab verschiedenen Gerätetypen; mit einer einfachen, auf das Trägergerät abgestimmten Grundplatte. Für den Einsatz im Kalottenbereich kann die Lafette dank rückseitigen Verschiebeschienen mit wenigen Handgriffen um 180° umgedreht werden.

Die Steuerung kann wahlweise manuell oder mit Funksteuerung erfolgen.





### Spitze (Schuh)




| Artikelnr. | BL90 | BL91 | BL92 |
|---|---|---|---|
| 901630 | × | × | |
| 921640 | | | ×* |

* ohne BL92 HBV

### Spitze (Schiene)




| Artikelnr. | BL90 | BL91 | BL92 |
|---|---|---|---|
| 911630 | | × | |
| 921650 | | | ×* |

* ohne BL92 HBV