Injektionsmischpumpe IMP E

Injektionstechnik



Abb. ähnlich





Technische Daten

Förderleistung max.	ℓ/min	63
Pumpendruck max.	bar	60
Körnung max.	mm	2
Pumpentyp		● EP
Mengenverstellbar		optional
Elektroanschluss		Euro 16 A
Antrieb elektrisch		7.2; 8.5 KW / 400V
Antrieb hydraulisch		
Mischart		Kollodial
Mischernutzinhalt	ℓ	75
Mischleistung	m³/h	2
Pufferbehälter Nutzinhalt	ℓ	150
Transportlänge	mm	1'200
Länge	mm	1'590
Breite	mm	795
Höhe	mm	1'310
Gewicht	kg	286

Lieferbar mit

Funk	Auf Anfrage
Kabelsteuerung	Auf Anfrage
Verbindung zu Gerlogg	Auf Anfrage
Wasserzähler	optional
Wassertank	optional
Silotauglich	
Rührwerk im Pufferbehälter	
Stufenlos	optional

Getriebemotor	4.2 kW – 242 Upm	5.5 kW – 406 Upm	5.5KW + FU 100 – 406 Upm
Getriebe	Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe
Elektroanschluss	16 A/ 5-polig	16 A/ 5-polig	16 A/ 5-polig
Stromaggregat	mind. 16 kVA	mind. 20 kVA	mind. 18 kVA

Förderleistung & Druck

K MUNGG Pumpenteil 3 blau < 60 bar	14.0 ℓ/min	24.0 ℓ/min	6 – 24 ℓ/min
K MUNGG Pumpenteil 8 orange < 50 bar	24.0 ℓ/min	39.0 ℓ/min	9 – 39 ℓ/min
K MUNGG Pumpenteil 10 grau < 40 bar	39.0 ℓ/min	63.0 ℓ/min	15 – 63 ℓ/min





● Exzenter-Schneckenpumpe EP

Antrieb Elektrisch